

ニューサラサ (手洗い石けん)



特長 ■作業用高級洗剤ニューサラサはピンク色の粉石けんです。サラッと落ちてスカットとさわやか!又無リンですから公害対策も万全です。

容量 6kg

スプレー探傷剤 (カラーチェック)

用途 ● 鋳造部品のピンホール、湯しわ、ちぢみ、割れ等の探傷検査。鍛造部品の割れ、溶接箇所のクラッチ、巣、接合不良及び金属材料全般の疲労による研磨割れ、焼き割れ等の探傷検査に。

洗浄液



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

赤色浸透液



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

白色現像液



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

ジンクコート

一液性ジンクリッチ防蝕塗料



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

特長 ■本製品は一液性ジンクリッチエポキシ塗料をエアゾール化したものです。

■超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防蝕すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性保護被膜となり、さらに防蝕性能が増加します。

■塗膜の上には、ほとんどのラッカー・塗料が塗布できます。

メモ ●フタル酸塗料は層間剥離する恐れがあります。

用途 ●亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防蝕。
●その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。

ジンクコートSA

光沢シルバー色防錆防蝕塗料



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

特長 ■高濃度で含有している超微粉の金属亜鉛が電気科学的に鉄鋼材料を保護し、さらにその亜鉛粉末の表面が次第に不溶性の保護被膜で安定化しますので、信頼性の高い防蝕性能が得られます。

■この塗料は光沢のある亜鉛メッキに近い色を特長としておりますので、その化粧性を生かした用途にご使用下さい。他の塗料のプライマーとしての目的には従来のジンクコート(品番130)が適当です。

用途 ●ALC工事のアンカー溶接部の補修。
●溶融亜鉛メッキ溶接部の補修(2種 HDZ55)。
●建築管材の防錆防蝕、船舶、貯槽、橋梁、港湾施設などに。

ローヤル

特長 ■今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に変わる画期的ゼリー状手洗い。ひと押し適量使用なので無駄がなく、しかもラノリンを配合していますので、手荒れの心配もありません。無公害分析証明済。ポンプ付。



入数(1梱包) 2.5kg×6

カートリッジ 入数(1梱包) 2.5kg×6

モリーブル (有機モリブデン含有)



特長 ■モリブデン配合の高級潤滑浸透防錆剤。あらゆる機械・器具のキシミ・焼き付・摩耗・音なりを防止し、長時間潤滑効果を持続します。また錆付いたボルト・ネジの取外し作業にも効果的です。ステンレスノズル付

内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

ペネトンA・PN55

設備用防錆浸透油。1分で浸透、μ被膜を形成する。



特長 ■腐蝕した金属表面にすばやく浸透し、錆の下に金属素地に作用し潤滑性を与えます。
■錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。
■水置換性で防錆効果があります。
■水濡れまたは湿って動かなくなった電気系統の性能回復に役立ちます。

内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

用途 ●錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。
●金属製品の潤滑、防錆。

マイクロチェック <一般用・低毒性染色浸透探傷剤>

特長 ■マイクロチェック染色浸透探傷剤は、ワンタッチで使用できるエアゾール式ですので「簡単」「迅速」しかも高額な装置や特殊な技術は一切不要で、材料表面に開口している欠陥を正確に検出することができます。肉眼では見えない、幅1マイクロ、深さ10マイクロのキズの発見ができ見落としがありません。また、携帯にも便利で、検査物の材質や形状にかかわらず、何処にでも使用できます。腐蝕性はありませんので、アルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全です。低毒性で、「有機溶剤中毒予防規則」に該当する溶剤は使用しておりません。

洗浄液



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

浸透液



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

現像液



内容量 420ml
入数(1梱包) 24本

アサヒペン「アスペンスプレー」

アスペンラッカーズプレー
(ラッカーズプレー)

Rラッカーズプレー

デラックスマーキング



用途

- 電気器具、家具、自動車、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。



用途

- 電気器具、家具、自動車、自転車など屋内外の鉄製品、木製品及びマーキングに。



用途

- 建築、土木、配管電気、通信、鉄道等の工事や林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。

品名	入数		重量 (kg)
	小箱	大箱	
アスペンスプレー300ml	6	48	0.30
// 420ml	6	48	0.42
※Rラッカーズプレー300ml	6	48	0.30
デラックスマーキング300ml	6	48	0.30

※Rラッカーズプレーの色は6色(白・黒・赤・黄・青・ツヤ消し黒)

メモ ●Rラッカーズプレー(マーキング用)は建築・土木・配管等、幅広い分野で使用できますが道路工事中に直接アスファルトに使用すると塗料がにじむ事があります。このような場合デラックスマーキング用を使用すると塗料がにじまなく使用する事が出来ます。

水性多用途スプレー

ラッカーエナメル調 高光沢タイプの水性スプレー



用途

- 鉄、木、発泡スチロール、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、硬質塩ビ、ABS、

特長

- タレにくく、きれいな上がり。
- 発泡スチロールなどに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用出来る。
- フロンを使用せず、消防法上の非危険物。
- 鉛・クロム化合物を含んでいない。
- 使用后、安心してすてられるガス抜きキャップ付き。

容量	色数	重量	塗装面積	梱包(入数)	
300ml	36	0.36kg	0.6~1.0㎡	小箱(6)	大箱(48)
420ml	36	0.58kg	0.8~1.4㎡	小箱(6)	大箱(48)

道路線引き用スプレー



用途

- 駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング。

特長

- 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
- スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
- スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用出来ます。

色名	白	黒	赤	黄色	緑	青
----	---	---	---	----	---	---

容量	重量	梱包(入数)	
400ml	0.58kg	小箱(6)	大箱(48)

スプレーライナー

道路線引き用スプレー専用線引き器具



商品サイズ 縦(奥行)×横(幅)×高さ(mm)	82×180×870
外箱サイズ	370×255×880
入数	6
重量	1.3kg

容量	線幅	標準塗り面積(1回塗り)
400ml	太線用	約9cm幅で15~20m
	中線用	約5cm幅で45~50m
	細線用	約3cm幅で75~80m

お徳用ラッカーうすめ液

経済的にお得なペイントうすめ液



用途

- ラッカー系塗料の希釈に。
- 塗装面のよごれの拭き取りに。
- 塗装後の塗装道具の洗浄に。

容量	重量	梱包(入数)
220ml	0.24kg	大箱(24)
400ml	0.42kg	大箱(24)
1ℓ	1.04kg	大箱(12)
4ℓ	4.00kg	大箱(4)

お徳用ペイントうすめ液

経済的にお得なペイントうすめ液



用途

- ペイントうすめ液をシンナーとして使用する塗料の希釈に。
- 塗装面のよごれの拭き取りに。
- 塗装後の塗装道具の洗浄に。

容量	重量	梱包(入数)
220ml	0.23kg	大箱(24)
400ml	0.39kg	大箱(24)
1ℓ	0.98kg	大箱(12)
4ℓ	4.00kg	大箱(4)

油性カラーサビ鉄用

〈サビおとし〉〈サビどめ〉〈上塗り〉が1度に来る
これまでにない商品



用途 ● 鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具等のあらゆる鉄部、鉄製品のサビドメに。

特長 ■ 環境対応型商品 (ホルムアルデヒド規制除外、鉛・クロム化合物を含まない)。
■ シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れている。
■ 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れる。

容量	色数	塗装面積	梱包(入数)	
1/12ℓ	10	0.7~0.9㎡	小箱(12)	大箱(144)
1/5ℓ	10	1.7~2.3㎡	小箱(6)	大箱(72)
0.7ℓ	10	6~8㎡	小箱(6)	大箱(12)
1.6ℓ	10	13~18㎡	大箱(6)	

油性エポキシサビドメ

環境対応型強力エポキシサビドメ



用途 ● 鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具等のあらゆる鉄部、鉄製品のサビドメに。

特長 ■ 高性能エポキシ樹脂と特殊防錆剤の効果で長期間鉄部を錆から保護。
■ 環境対応型商品 (ホルムアルデヒド規制除外、鉛・クロム化合物を含まない)。
■ 速乾タイプなので、塗装したその日に上塗り可能。
■ トルエン、キシレンを含んでいない。

容量	色数	塗装面積	梱包(入数)	
0.7ℓ	3	7~10㎡	小箱(6)	大箱(24)
1.6ℓ	3	16~23㎡	大箱(6)	
3ℓ	3	30~43㎡	大箱(4)	
7ℓ	3	70~100㎡	大箱(1)	

エポキシサビドメ専用うすめ液

【油性エポキシサビドメ】専用うすめ液



用途 ● 油性エポキシサビドメの希釈に。
● 塗装面のよごれの拭き取りに。
● 塗装後の塗装用具の洗浄に。

容量	梱包(入数)
220ml	大箱(24)
400ml	大箱(24)
1ℓ	大箱(12)

油性カラーサビ鉄用スプレー

サビに吹きつけるだけで塗装ができる



用途 ● 鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具等のあらゆる鉄部、鉄製品のサビドメに。

特長 ■ 環境対応型商品 (ホルムアルデヒド規制除外、鉛・クロム化合物を含まない)。
■ シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れている。
■ 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れる。
■ 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き。

容量	色数	塗装面積	梱包(入数)	
300ml	10	1.1~1.3㎡	小箱(6)	大箱(48)

ジンクスプレー (鉄用防食亜鉛末塗料)

サビドメ効果が特に良く、薬品にも強い
(エポキシ系ジンクリッチペイント)



用途 ● 屋内外の鉄部、鉄製品の強力防錆に。

特長 ■ 純度の高いしかも粒度の小さい亜鉛末を使用しているため、防錆効果が特にすぐれています。
■ バインダーに一液型エポキシ樹脂を使用しているため、対薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。

容量	色名	重量	塗装面積	梱包(入数)	
420ml	シルバー	0.58kg	1.9㎡	大箱(24)	小箱(6)

速乾サビドメスプレー

手軽に塗れ、サビの発生を防ぐ



用途 ● 鉄格子、門扉、シャッター、フェンス、手すり、電気器具等の鉄部、鉄製品のサビどめ。

特長 ■ 速乾性でサビどめ効果にすぐれ、長期間サビの発生を防ぎます。
■ ラッカーをはじめ、ほとんどの塗料で上塗りができ、密着性も良好です。
■ エアゾール式なので、塗りにくい所でも簡単に塗れる。

容量	色数	重量	塗装面積	梱包(入数)	
300ml	4	0.36kg	1.5㎡	大箱(48)	小箱(6)

無臭水性ビッグ10ソフトなツヤ多用途

よごれがつきにくく、水をはじく耐久性に優れた
水性多用途塗料



- 用途**
- 木製品、鉄製品、コンクリート、ブロック、アクリル、硬質塩ビなど。
 - 浴室、台所、しっくいなどの壁面。
- 特長**
- 強力サビ止め、カビ止め効果。
 - 特殊フッ素樹脂の効果で、よごれにくく耐久性に優れている。
 - 上品なソフトなツヤ。

容量	色数	重量	塗装面積	梱包(入数)	
0.7ℓ	45	1kg	5~6.6㎡	小箱(6)	大箱(24)
1.6ℓ	45	2.2kg	11~15㎡		大箱(6)
7ℓ	10	9.5kg	50~66㎡		大箱(1)
14ℓ	5	18.5kg	100~132㎡		大箱(1)

カラーパレット水性マーカー

文字やイラストに、ホビークラフトに



- 特長**
- 臭いも少なく大変塗りやすく、雨にも強い水性タイプ。
 - 小さな文字も書きやすく、塗りつぶすときも塗りやすい。

用途 ● 木部・鉄部・プラスチック・ガラス・ガーデンアクセサリなどのホビークラフトや、文字や絵を描いたり、マーキングにも適しています。(色数) 53色

アングル万能用ローラーバケ

柄の部分に角度がついているため、長時間使用しても疲れにくい



商品名	規格	入数
アングル万能ローラーバケ	180mm	10
同上スペアローラー	180mm	10

お徳用万能ローラーバケセット

お得なローラーとトレイのセット



商品名	規格	入数
お徳用万能ローラーバケセット	180mm	10

水性強力コンクリート床用

塗膜が硬く摩耗に強い。



- 用途** ● ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリートの床の保護と美化に。
- 特長** ■ 特殊なアクリルエマルションを主成分としているので、耐摩耗性・耐ガソリン・耐水性に優れている。

容量	色数	重量	塗装面積	梱包(入数)	
0.7ℓ	4	1kg	4~6㎡	小箱(6)	大箱(24)
1.6ℓ	4	2.2kg	9~14㎡		大箱(6)
7ℓ	3	9.5kg	40~60㎡		大箱(1)
14ℓ	3	18.5kg	80~120㎡		大箱(1)

DUCKパワーテープ

超強力粘着の多用途テープ



- 用途** ● 水モレに・雨樋等の補修に・アウトドアに・ガーデニングに…
- 特長** ■ メッシュ入り三層構造
①天然ゴム系粘着材
②強力ポリエステルメッシュ
③ポリエチレンフィルム

規格	色数	重量	梱包(入数)
48mm×10m	2	0.14	24
48mm×25m	2	0.32	24
48mm×50m	2	0.60	12

色：シルバー、ホワイト

特上ハケ

塗りやすいコストパフォーマンスに優れた特上ハケ



特上水性用



特上油性用

規格	品番	サイズ	梱包(入数)	
特上水性用	TW-30	30mm	小箱(10)	大箱(120)
特上水性用	TW-50	50mm	小箱(10)	大箱(120)
特上水性用	TW-70	70mm	小箱(10)	大箱(120)
特上油性用	TP-30	30mm	小箱(10)	大箱(120)
特上油性用	TP-50	50mm	小箱(10)	大箱(120)
特上油性用	TP-70	70mm	小箱(10)	大箱(120)

ボンド CH-18



酢酸ビニルエマルジョン系

- ポリ缶 / 0.5kg・0.75kg
- フルオープン缶・ボトル / 1kg / 3kg
- 5kgフルオープン缶
- 18kg缶
- 20kg段ボール

用途 ●木・竹・紙・石膏での内部造作工事に適したロングセラーの水性接着剤。使いやすい夏・冬兼用型。乾燥後はほぼ透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。

ボンド K-120



変性酢酸ビニル系

- 170mlチューブ
- 1kg缶・3kg缶
- 20kg缶

用途 ●衝撃や剥離荷重に優れた耐性を発揮。
●コンクリート階段と金属ノンスリップの接着。
●断熱材固定用スピンドルピンとコンクリート・金属下地の接着。
●壁・床コンクリートと木レンガ・胴縁・巾木などの接着。

コンクリボンド K-10



酢酸ビニル系

- 170mlチューブ
- 1kg缶・3kg缶
- 4kg缶・20kg缶

用途 ●初期接着力が強く、軽量物ならば仮止め不要。間隙充てん性も良好です。発泡スチロールを溶かしません。
●モルタル・コンクリート下地への木レンガ接着、胴縁・巾木・出入口枠などの取付接着に。

ボンド K-17



変性酢酸ビニル樹脂系

- 1kg缶・3kg缶・18kg缶

用途 ●ホモジニアスタイルなどの高級ビニル床材に適した接着剤。
●その他、ビニルタイル全般、塩ビ系長尺床材・パーケットや木質フロアなどとコンクリ・モルタル・合板などの多孔質下地の接着に。

速乾ボンド G-10



合成ゴム系

- 170mlチューブ
- 0.5kg缶 1kg缶
- 1.5kg缶 3kg缶
- 15kg缶

用途 ●各種化粧合板・カウンタートップの接着や家具・建具の接着に定評ある接着剤。速乾型ながら貼り付け可能時間の長いタイプ。
●コルクとタイル、ゴム、各種化粧合板・メラミン化粧板・ボード類に。

速乾ボンド G-17




クロロプレンゴム系

- 170mlチューブ

用途 ●ゴム、皮革、繊維、木材、紙材、硬質プラスチック、陶磁器、スレート、コンクリートとほとんどの軟硬質部材に対応。強力な接着力が自慢です。

ボンドシリコンコーク



用途 ●建築物のガラス廻りなどの気密・水密シール。
●車両・空調機器などの気密・水密シール。
●浴槽と壁面の継ぎ目などの防水シール。
●セラミックタイル接着補修と目地充てん。
●ガラス水槽の防水。その他、特に耐熱・耐寒を要する目地。

特長 ■完全耐水型です。
■耐水・耐候性に優れています。
■高・低温(-60℃~250℃)に耐えます。

容量	1箱入数	色
330ml カートリッジ	10本×2箱 (20本)	ホワイト、クリアー、アイボリー、アルミ、グレー、ダークブラウン、ダークアイボリー、ブラック、アンバー、ライトグレー、ニューブルー

ボンドウレタンコーク



用途 ●モルタル・コンクリート・アルミサッシなどの建築物のジョイント部シール。
●プレハブハウスの各部材ジョイント部シール。
●新建材・プラスチックなどのジョイント部シール。

特長 ■低モジュラスで伸び率が高く、伸縮に対して優れた追従性を示します。
■接着性や耐寒・耐水性に優れています。
■表面塗装性が良好です。

容量	1箱入数	色
320ml カートリッジ	20本	ホワイト、グレー、アイボリー、アンバー

ボンド変成シリコンコーク



用途 ●一般建築物の内外装目地の充てん。
●モルタル・コンクリートのヒビ割れ補修。
●浴室・洗面所・台所廻りのシール。
●車両・空調機器などの気密・水密。
●塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部シール。

特長 ■塩ビ硬板など多種材料に対する接着性に優れています。
■低温時の押出性に優れ、しかも硬化の早いタイプです。
■耐久・耐候性に優れています。

容量	1箱入数	色
333ml カートリッジ	10本×2箱 (20本)	ホワイト、グレー、アイボリー、ベージュ、ブロンズ、ブラック

コーキングガン



- シリコンは別売となります。
- 1箱入 24本
- シルバーメタリック

レクターシール (エポキシパテ)



特長

■粘土状だから簡単。

- 2~3分練った後15~20分で鉄のように固くなるエポキシパテです。
- 優れた固着性を持ち、極めて固く硬化し、永久的な耐久力があります。
- 接着シール、モールド等、穴やひび、割れをふさいだり、表面形成にと、用途は多様です。

用途

- 配管：パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
- 空調：ダクト、ユニット、ファン、etc
- 電機：ハウジングモーター、シャフト、etc
- 工業：各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc
- 自動車：オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルパン、ラジエーター、etc
- 船舶：船腹修理、エンジン、はしご、モーター、etc
- 農業：各種用具、機械、etc
- 家庭：タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア、etc

★色をご指定下さい。グレー、ホワイト、ブラウンが有ります。(ディスプレイケース無し)

品番	1c/s入数	重量(kg)
EP-200	24本	0.056

サントモ マスキングNO.600 (溶融亜鉛メッキ用マスキング剤)



特長

■不メッキ効果

商品名	品種	容量	色	用法
マスキングNO.600	溶融亜鉛メッキ用不メッキ剤	3kg/set	黒	自然乾燥2回塗り(指触20分、硬化4~8時間)

用途 ●各種構築物、高速道路、橋梁、鉄塔、鉄骨構築物

フロアーエース AC (床用塗料)



特長

■防塵、耐摩耗性、耐候性、硬度、耐油性

商品名	フロアーエース AC
品種	アクリル樹脂塗料
容量	15kg
色	グリーン ベージュ 他
用法	自然乾燥 夏場3~4時間、冬場6~7時間

用途 ●工場、事務所、倉庫、遊歩道、駐車場フロアーの保護と美観

シンナー



商品名	容量
配合シンナー	16L/3kg
ラッカーシンナー	
洗浄用シンナー	
各種 単品 溶剤	

HOCカートリッジグリースジャバラ



品種	容量	入数	サイズ
C760 (リチウム)	400g	20本	70×70×280
C770 (シャシー)			
C790 (モリブデン)			

用途 ●C760 (リチウム)：ベアリング、チェーン、ギア等の摺動部に
●C770 (シャシー)：トラック、建設機械、農業機械等に
●C790 (モリブデン)：不意の油切れ、高温時の焼付け防止に

クリーナー30 (汚れ落とし)



容量	1箱入数
330ml	20本×1箱

用途 ●のり、機械油の汚れ落とし

マスキングテープ



品番	寸法	c/s入数(巻)
2479H	15×18	800
	18×18	700
	21×18	600
	24×18	500
	30×18	400

メモ ●出荷単位は、2ケースからです。