

## 電動式バキュームクリーナー

### ●GE-SD型 (微粉塵専用)



微粉塵及び粉末（カーボン粉・トナー）等の回収・清掃に威力を発揮します。

### ●SA-350型



作業性の高いエアークリーナー標準タイプです。しかも、吸引力は大型なみです。

- 仕様
- 仕様空気圧/5.0kg/cm以上
  - 真空度/4000mmAq
  - タンク容量/60ℓ
  - 高さ/820mm
  - 径/460mm
  - 使用エアースホース/1/2"
  - 吸込ホース/φ38.50
- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ38×2.5m付
  - ②床用アタッチメント
  - ③インテークチューブφ38
  - ④デミスターフィルターB付
  - ⑤粉塵フィルター付

### ●GE-400R型



小型ながらも、モーターを2連搭載し大型機の吸引力を持つ強力タイプです。金属切削片やヘド口なども楽らくと吸引する事ができます。

- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ38×2.5m付
  - ②床用アタッチメント
  - ③インテークチューブφ38
  - ④デミスターフィルターB付
  - ⑤粉塵フィルター

### ●GE-450R型



小型機では最強力のモーター3連搭載タイプです。比重の重いショットプラストや、深いピット内からの吸引に最適です。

- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ38×2.5m付
  - ②床用アタッチメント
  - ③インテークチューブφ38
  - ④粉塵フィルター

### ●GE-330N型



液体専用機種で、吸引した液体を本体レバーを上下するだけで、簡単に吸引と吐出を切り替えることができます。（粘土の高いもの、ゴミ・固形物が混入しているものには不適です。）

- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ38×2.5m付
  - ②インテークチューブφ38
  - ③デミスターフィルターB付

### ●GE-360SP型



粉体、液体、金属切削片等を楽に吸引し、利用範囲の広い掃除機です。

- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ32×2m付
  - ②床用アタッチメント
  - ③インテークチューブφ32
  - ④デミスターフィルターB付
  - ⑤粉塵フィルター
  - ⑥オプションにてφ38、φ50用もあります

### ●GE-550型



1.0Wの超強力モーターを3速装備しています。200リットルのドラム缶に乗せるだけで、強力に吸引します。粉塵用の塵落し装置付きと油、切粉用の塵落し無しがございます。

- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ50×3m付
  - ②インテークチューブφ50（カタログの200Lタンク及び台車はオプションです。）

### ●GE-2200型



高濃度の粉塵の吸引に強い塵落し装置を、標準装備し吸引力の低下を防ぎます。特殊高圧ファンをインダクションモーターで回転させる。運転音がぐっと静かになり連続使用に最適な機種。

- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ38×5m付
  - ②床用アタッチメント
  - ③インテークチューブφ38
  - ④粉塵フィルター付

### ●GE-3300型



高濃度の粉塵の吸引に強い塵落し装置を、標準装備し吸引力の低下を防ぎます。特殊高圧ファンをインダクションモーターで回転させる。運転音がぐっと静かになり連続使用に最適な機種。

- 〈標準付属品〉
- ①吸込ホースφ38×5m付
  - ②床用アタッチメント
  - ③インテークチューブφ38
  - ④粉塵フィルター付

品番	寸法 (mm)	電圧 (V)	入力 (kW)	真空圧 (mmAq)	風力 (m <sup>3</sup> /min)	回収量 (ℓ)	計算重量 (kg)
GE-SD	935 (高さ) × 770 (長さ) × 460 (巾)	100	1	2100	2.5	16	25
SA-350	820 (高さ)	—	—	4000	2.5	60	8
GE-400R	1000 (高さ)	100	2	2300	6	60	20
GE-450R	1000 (高さ)	200 (3相)	3	2300	9	60	25
GE-330N	820 (高さ) × 610 (巾)	100	1	2000	3	60	20
GE-360SP	610 (高さ) × φ450	100	1	2100	3	36	19
GE-550	約1200 (高さ) × φ600	200 (3相)	3.0 (1.0×3)	2300	9	約200	68
GE-2200	1130 (高さ) × 970 (長さ) × 490 (巾)	200 (3相)	出力 (2.2)	2200	6	30	140
GE-3300	1280 (高さ) × 1100 (長さ) × 490 (巾)	200 (3相)	出力 (3.7)	3300	7	30	170

※モ ●SA-350型のみエアース式です。

## ポータブルファン



FP-30



ダクトホース

### 特長

- 安全性を重視、二極単相コンデンサーモーター使用により焼損などの損傷もなく安全です。（サーモスタット付）
- ランナーは軽合金一体精密鑄造により堅牢かつ、高効率。
- 給気/排気のいずれにも使用できます。
- 小型、軽量なので可搬性にすぐれています。

形式	周波数 (Hz)	風量 (m <sup>3</sup> /min)	静圧 (mm/Aq)	出力 (W・P)	回転数 (rpm)	電圧 (V)	重量 (kg)	ダクトホース	長さ (m)
FP-20B	50/60	25/30	26/32	150/2P	2860/3250	100	9	FD-200A	5
FP-30B	50/60	58/70	35/50	520/2P	2850/3450	100	19	FD-300A	5