事故が起きる前に(要陥認!! そのパレットは タイプですか?





通常タイプでの吊り作業は 事故の原因になります!

オプションで 専用4点吊り ワイヤスリング、 蓋もご用意!

玉掛け用具メーカーが 作为在最初几少少个














- パレットの吊り作業を もっと効率良く 行いたい・・・
- 玉掛け用具の選定で いつも悩んでいる・・・
- パレットが現場や倉庫の中で スペースをとっていて 困っている・・・

寸法図





アイプレート部




寸法(mm)						
Α	В	D	Т			
36	32	40	12			

表面処理:溶融亜鉛メッキ

商品コード	#II -1	型式 吊り荷重(Kg)	外寸法(mm)		有効高さ (mm)	フォークリフトポケット(mm)		ما المالية الم	最大	質量(Kg)		
	空八		L	W	Н	Е	F	G	K	メッシュピッチ(mm)	段積数	貝里(Kg)
3012678	TML-10	1000	1040	890	870	635	100	810	660	75×75	4	65
3012679	TML-12	1000	1220	1070	920	685	100	990	840	75×75	4	81

オプション

◆専用4点吊りワイヤスリング



仕様

・リーチ長 : 1700mm ・ハイパーリング : 2ton ・上下シンブル入り: シンブルA-9 ・ロッキングフック : 1.2ton (スイベル式)

※吊り角度60°にて調整。 ※上記イラストはイメージです。

◆専用蓋



サイズ

TML-10:665.8×680.8mm TML-12:830.8×980.8mm 表面処理:溶融亜鉛メッキ

◆キャスター



・キャスター径: 150mm

材質:ポリウレタン樹脂

・自在2個(ストッパー付き)

※キャスターを付けた場合の 最大積載量は420kgとなります。

プレートネーム入れ・ワイヤスリングの部材 変更・メッシュピッチの変更などの各種別製 品もロット単位にてご相談承ります。営業員 までお問い合わせください。

▮折りたたみ時



折りたたみ時の高さについて

寸法(mm)						
1段	2段	3段	4段			
370	705	1040	1375			

TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

URL: http://www.taiyoseiki.co.jp/

管理番号: 43094-2

お問い合わせ